



★内部数据，未经数据所有者授权禁止外发

奇安信网神终端安全管理 系统（AK 单机版）V8.0 安装部署手册 V1.0

创建时间：2021 年 11 月 19 日

修改时间：2025 年 6 月 5 日

地址：北京市西城区西直门外南路26号院1号

邮编：100044

● 版权声明

奇安信集团，保留所有权利。

奇安信集团及其关联公司对其发行的或与合作伙伴共同发行的产品享有版权，本文中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程描述等内容，除另有特别注明外，所有版权均属奇安信集团及其关联公司所有；受各国版权法及国际版权公约的保护。

对于上述版权内容，任何个人、机构未经奇安信集团或其关联公司的书面授权许可，不得以任何方式复制或引用本文的任何片断；超越合理使用范畴、并未经上述公司书面许可的使用行为，奇安信集团或其关联公司均保留追究法律责任的权利。

由于产品版本升级或其它原因，本手册内容会不定期进行更新。除非另有约定，本手册仅作为使用指导，本手册中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

修订记录

版本	状态	修订理由和内容摘要	修订人	批准人	修订日期

状态：C-创建，A-增加，M-修改，D-删除

目录

1 文档说明	5
1.1 文档介绍	5
1.2 适用范围	5
2 系统兼容	6
3 安装部署	7
4 授权导入	9
4.1 导入授权文件	9
4.2 UKEY 授权	10
5 卸载	11

1 文档说明

1.1 文档介绍

本文介绍奇安信网神终端安全管理系统（AK 单机版）V8.0 安装部署过程，主要包括四个模块：系统兼容、安装部署、授权导入、卸载。

1.2 适用范围

适用人员：奇安信一线实施交付人员

适用产品：AK 单机版 V8.0.5.xxxx

2 系统兼容

执行 `uname -a` 查看系统内核版本，对照 <https://wiki.qianxin-inc.cn/x/l61HCQ> 确认是否在兼容列表里。



3 安装部署

1.将安装包拷贝到系统桌面或其他目录;



2.执行安装命令（注意需要管理员权限进行安装）

根据不同的安装包管理执行对应的命令;

a) deb 安装包管理器: `dpkg -i xxx.deb` （非管理员用户在命令前加 `sudo`）

b) rpm 安装包管理器: `rpm -ivh xxx.rpm` （非管理员用户在命令前加 `sudo`）


```
kylin@kylin-virtual-machine:~/桌面$ sudo dpkg -i QAXSkylar-AKSingle-8.0.5.5046_x64_SINGLE_Desktop_UI_ea3390834fa59506db6bd46f4da3b31e.deb
[sudo] kylin 的密码:
正在选中未选择的软件包 qaxsafe。
(正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 187887 个文件和目录。)
正准备解包 QAXSkylar-AKSingle-8.0.5.5046_x64_SINGLE_Desktop_UI_ea3390834fa59506db6bd46f4da3b31e.deb ...
-e preinst called install.
正在解包 qaxsafe (8.0.5-5046) ...
正在设置 qaxsafe (8.0.5-5046) ...
install success.
正在处理用于 systemd (229-4kord4k6) 的触发器 ...
正在处理用于 ureadahead (0.100.0-19kord) 的触发器 ...
正在处理用于 desktop-file-utils (0.22-1kord5) 的触发器 ...
正在处理用于 bamfdaemon (0.5.3-bzr0+16.04.20160415-0kord1) 的触发器 ...
Rebuilding /usr/share/applications/bamf-2.index...
正在处理用于 mime-support (3.59kord1) 的触发器 ...
kylin@kylin-virtual-machine:~/桌面$
```


3.安装完毕后执行以下命令查看驱动状态，`lsmod | grep tq`。

```
[root@localhost 桌面]# lsmod | grep tq  
qax_tq_base          532480  2
```

4 授权导入

4.1 导入授权文件

1. 打开客户端，点击右上角选择“授权信息”；



2. 记录标识码；



3. 一线可联系销售获得授权序列号，打开 <https://www.qianxin.com/applyfortrial>，输入序列号进行授权文件下载；



4. 点击“下一步”，填写基本信息，完成授权注册（机器识别码处填写步骤二获取的标识码），注册成功后会生成.qcert 文件；

• 请填写注册信息享受更好的售后服务

单位名称: test

电话:

联系人:

E-Mail:

机器唯一识别码: 3333

共计可输入1000点
提示: 机器识别码请查阅主机标签中“标识码”, 多英文逗号隔开。

• 为您的序列号设置找回密码

密码: 请输入6-16位不连续数字、字母或常用符号, 字母

确认密码: 请输入6-16位不连续数字、字母或常用符号, 字母

确定

5. 打开客户端点击右上角选择“授权信息”，导入.qcert 文件，授权成功。

4.2 UKEY 授权

前提：销售已经对 UKEY 下单。

需要提 case 联系二线咨询单机版 UKEY 授权获取具体操作。

5 卸载

1.支持 rpm 软件命令的系统，使用 rpm -e 命令来卸载客户端，打开命令行终端，直接执行以下命令即可（非管理员用户在命令前加 sudo）：

```
rpm -e qaxsafe
```

2.支持 dpkg 软件命令的系统，使用 dpkg -P 命令来卸载客户端，打开命令行终端，直接执行以下命令即可（非管理员用户在命令前加 sudo）：

```
dpkg -P qaxsafe
```



```
文件(F) 编辑(E) 查看(V) 搜索(S) 终端(T) 帮助(H)
kylin@kylin-virtual-machine:~/桌面$ sudo dpkg -P qaxsafe
[sudo] kylin 的密码:
(正在读取数据库 ... 系统当前共安装有 188365 个文件和目录。)
正在卸载 qaxsafe (8.0.5-5046) ...
uninstall success.
正在清除 qaxsafe (8.0.5-5046) 的配置文件 ...
正在处理用于 desktop-file-utils (0.22-1kord5) 的触发器 ...
正在处理用于 bamfdaemon (0.5.3-bzr0+16.04.20160415-0kord1) 的触发器 ...
Rebuilding /usr/share/applications/bamf-2.index...
正在处理用于 mime-support (3.59kord1) 的触发器 ...
正在处理用于 systemd (229-4kord4k6) 的触发器 ...
正在处理用于 ureadahead (0.100.0-19kord) 的触发器 ...
kylin@kylin-virtual-machine:~/桌面$
```

3.有界面的卸载，在开始菜单栏里找到奇安信网神终端安全管理系统，点击鼠标右键，可以卸载软件。

